

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM® PORCH & FLOOR COATING

SATIN FINISH

#1 TRUSTED
BRAND FOR
PROTECTION

Urethane Fortified Acrylic Formula

Paint & Primer In One

Superior Resistance to
Scuffing, Fading & Peeling

Interior/Exterior

DOVE GRAY

ONE GALLON (128 FL OZ)/(3.78L)
See cautions on back panel.

WOOD

CONCRETE

RUST-OLEUM® PORCH & FLOOR COATING provides a protective, decorative finish on interior or exterior wood and concrete surfaces. The urethane-fortified acrylic formula is engineered for color retention and adhesion, and resists scuffing, staining, cracking, and peeling. The durable, UV, weather & mildew resistant finish is easy to maintain, provides excellent coverage over new or previously coated surfaces, and can be easily cleaned up with soap and water. For use on porches, patios, basements, walkways, stairs, and railings. Not for use on garage floors or driveways.

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING PROJECT

WHERE TO USE: For use on interior and exterior wood and concrete surfaces. Apply when air (ambient) temperature is 50-90°F (10-32°C) and relative humidity is below 85%. Do not paint outdoors if rain is expected within 24 hours. Not recommended for use on asphalt.

• Use on all species of pressure-treated lumber, Pine, Fir, Hemfir, Cypress, Cedar, Redwood, Poplar, Hickory and other North American hardwoods. Ideal for weathered wood where hiding signs of aging is desired. New wood should age for a minimum of 6 months before applying Rust-Oleum Porch & Floor.

• Allow newly poured concrete to cure for a minimum of 28 days prior to coating.

SURFACE PREPARATION: Whether over bare or previously coated wood or concrete, proper surface preparation is critical to performance:

1. Before coating, use a wire brush or sander to remove any loose or unsound surface areas. For maximum adhesion, strip or scrape/sand any unsound paint.
2. Thoroughly clean to remove ground-in dirt, mildew, mold and algae stains, and any other surface contaminants with an appropriate heavy-duty cleaner/degreaser (sold separately).
3. Rinse thoroughly with fresh water and allow to dry before coating.

Uncoated, new wood: After cleaning, conduct a Splash Test to ensure the surface is ready to be coated. Sprinkle several handfuls of water on multiple areas of the surface. If the water absorbs rapidly, the surface is ready to be coated. If the water beads, puddles or is not absorbed, an internal or external barrier exists and must be eliminated (strip/sand) before painting can begin.

Bare concrete: After cleaning/degreasing, for proper penetration and maximum adhesion, use Rust-Oleum® Clean & Etch or Concrete Etch (sold separately). Follow label instructions carefully and allow the floor to dry completely. Wipe your fingers over the clean, dry surface. If you see any dust or powder on your fingers, repeat rinsing and scrubbing until the floor is clean.

Previously coated concrete: Use a wire brush to remove any loose or peeling paint or stain. To ensure proper adhesion, scuff sand the entire surface. Wash the entire floor with Rust-Oleum® Cleaner & Degreaser and scrub the surface using a stiff bristle brush or broom. Spot etch all exposed concrete surfaces using Rust-Oleum® Clean & Etch or Concrete Etch. Rinse thoroughly and allow to dry completely.

WARNING! If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN YOUNG CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

APPLICATION: Rust-Oleum® Porch and Floor Coating is ready to use. Do not thin. Use only when air (ambient) temperature is 50-90°F (10-32°C) and relative humidity is below 85%. Do not paint outdoors if rain is expected within 24 hours. This product is self priming. For the most durable finish apply two coats at the recommended coverage rate (see below). First coat will dry to touch in 1-2 hours. Allow 4-6 hours dry time before applying second coat.

• If using more than one gallon, intermix all cans of the same product to ensure color uniformity. Stir thoroughly before applying.

• Apply with a high quality bristle brush, 3/8" nap roller, or an airless sprayer (do not use a pump sprayer). Brushing is the preferred method, especially for rough sawn wood.

• When rolling or spraying, make sure to back-brush along the grain; this will eliminate any drips, runs, uneven coverage or surface puddles. To minimize lap marks maintain a wet edge.

Note: Painted floors may be slippery when wet. If desired, an anti-skid additive (sold separately) may be added to the mixed coating.

COVERAGE: Each gallon covers approximately 300 to 400 square feet of previously painted or smooth, bare surfaces, per coat. Coverage on rough or porous surfaces is approximately 200 to 300 square feet per gallon, per coat. For best appearance, apply two coats.

DRY TIME: Because temperatures and humidity fluctuate, allow a minimum 24 hours to dry before light foot traffic and 72 hours before returning furniture to deck/porch floor. Avoid dragging furniture across surface. On newly coated surfaces, allow 7 days cure before washing.

CLEAN UP: Wash tools and equipment with warm water and a mild detergent immediately after use. To remove dried product use lacquer thinner. Clean up over-spray, drips or splatters with water IMMEDIATELY, as dried paint is very difficult to remove. Properly dispose of all soiled rags and protect unused product from freezing.

RUST-OLEUM® PORCH & FLOOR COATING proporciona un acabado decorativo y de protección para superficies interiores y exteriores de madera y concreto. La fórmula de acrílico fortificado con uretano está diseñada para la retención y adhesión del color y es a prueba de marcas, manchas, grietas y descamaciones. El acabado que es duradero y resistente a los rayos UV, al clima y al moho, es fácil de mantener, proporciona una excelente cobertura sobre superficies nuevas o previamente revestidas y se puede limpiar fácilmente con agua y jabón. Para uso en porches, patios, sótanos, pasillos, escaleras y barandillas. No es apto para uso en pisos de garaje o entradas.

LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL PROYECTO

DONDE UTILIZARLO: Para uso en superficies interiores y exteriores de madera y concreto. Aplique cuando la temperatura del aire (ambiente) sea de 50-90°F (10-32°C) y la humedad relativa esté por debajo de 85%. No lo aplique en el exterior si se pronostican lluvias en las siguientes 24 horas. No se recomienda para uso en superficies de asfalto.

• Úselo sobre toda especie de madera tratada a presión: pino, abeto, abeto grande, ciprés, cedro, secoya, álamo, nogal y otras maderas duras de Norteamérica. Ideal para madera envejecida donde se desea ocultar los signos del envejecimiento. La madera nueva debe envejecer por un mínimo de 6 meses antes de aplicar revestimiento Porch & Floor Rust-Oleum.

• Deje que el concreto recién vertido se cure durante al menos 28 días antes de aplicar el revestimiento.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Ya sea que se aplique sobre concreto o madera sin revestir o previamente revestida, es esencial preparar correctamente la superficie:

1. Antes de aplicar el revestimiento, utilice un cepillo de alambre o una lija para quitar las áreas de la superficie que estén sueltas o poco firmes. Para una adhesión máxima, frote o raspe/lijé cualquier pintura que no esté sólida.
2. Limpie a fondo para eliminar la suciedad, el moho y las manchas de algas, y cualquier otro contaminante de la superficie con un limpiador/desengrasante apropiado para uso pesado (se vende por separado).
3. Enjuague bien con agua limpia y deje secar antes de aplicar el revestimiento.

Madera nueva sin revestimiento: Después de limpiar, realice una Prueba de Salpicaduras para asegurarse de que la superficie esté lista para ser recubierta. Rocíe un poco de agua en distintas zonas de la superficie. Si el agua se absorbe rápidamente, la superficie está lista para ser recubierta. Si el agua forma gotas, charcos o no se absorbe, existe una barrera interna o externa, y se debe eliminar (raspar/lijar) antes de que se pueda comenzar a pintar.

Concreto sin revestir: Después de limpiar/desengrasar, para lograr una adecuada penetración y una máxima adhesión, utilice Clean & Etch o Concrete Etch Rust-Oleum® (se venden por separado). Siga cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta y deje secar el piso por completo. Pase los dedos sobre la superficie limpia y seca. Si nota suciedad o polvo en los dedos, repita el enjuague y el lavado hasta que el piso quede limpio.

Concreto ya revestido: Utilice un cepillo de alambre para quitar todas las manchas y la pintura desprendida o suelta. Para asegurar una adecuada adhesión, lije toda la superficie. Limpie todo el piso con Cleaner & Degreaser Rust-Oleum® y fregue la superficie utilizando un cepillo de cerdas duras o una escoba. Ponga a punto todas las superficies de concreto expuestas utilizando Clean & Etch o Concrete Etch Rust-Oleum. Enjuague bien el piso y deje secar por completo.

¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o quita pintura vieja, puede desprender polvo con plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO CON PLOMO PUEDE PRODUCIR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑOS CEREBRALES, EN ESPECIAL EN NIÑOS PEQUEÑOS. LAS EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN AL PRODUCTO. Use un respirador aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés) para controlar la exposición al plomo. Limpie la superficie cuidadosamente con una aspiradora con filtro de partículas de aire de alta eficiencia (HEPA, por sus siglas en inglés) y un trapero húmedo. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse y proteger a su familia: llame a la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead.

APLICACIÓN: Porch and Floor Coating Rust-Oleum® está listo para usar. No lo diluya. Use solo cuando la temperatura del aire (ambiente) sea de 50 a 90°F (10-32°C) y la humedad relativa esté por debajo de 85%. No lo aplique en el exterior si se pronostican lluvias en las siguientes 24 horas. Este producto es de autocebado. Para un acabado más duradero aplique dos capas según la velocidad de cobertura recomendada (ver abajo). La primera capa se seca al tacto en 1 o 2 horas. Deje que pasen de 4 a 6 horas de secado antes de aplicar la segunda capa.

• Si usa más de un galón, mezcle todas las latas del mismo producto para asegurarse de que el color sea homogéneo. Mezcle cuidadosamente antes de aplicar.

• Aplique con un cepillo de cerdas de alta calidad, un rodillo de 3/8" o un rociador sin aire (no use un rociador de presión). El método preferido es el cepillado, especialmente para la madera aserrada.

• Al rociar o pasar el rodillo, asegúrese de pasar una brocha en el sentido de la veta (longitudinalmente), esto eliminará cualquier gota, pintura corrida, cobertura desigual o charco superficial. Para minimizar las marcas de solapado debe mantener un borde húmedo.

Note: Los pisos pintados pueden ser resbaladizos cuando están mojados. Si lo desea, se puede agregar un aditivo antideslizante (se vende por separado) a la mezcla de revestimiento.

RENDIMIENTO: Cada galón cubre aproximadamente 300 a 400 pies cuadrados de superficies previamente pintadas o lisas, por capa. La cobertura en superficies ásperas o porosas es de unos 200 a 300 pies cuadrados por galón, por capa. Para obtener un mejor aspecto, aplique dos capas.

TIEMPO DE SECADO: Como la temperatura y la humedad fluctúan, deje transcurrir un mínimo 24 horas para que seque antes de exponer al tránsito liviano de personas, y 72 horas antes de volver a poner muebles sobre la superficie de decks o porches. Evite arrastrar los muebles sobre la superficie. En superficies recién revestidas, deje curar el recubrimiento 7 días antes de lavarlas.

LIMPIEZA: Limpie las herramientas y los equipos con agua tibia y detergente suave inmediatamente después de usarlos. Para quitar el producto seco, use diluyente de barniz. Limpie el exceso del rodillo, las gotas y las salpicaduras INMEDIATAMENTE con agua, ya que la pintura seca es muy difícil de quitar. Deseche de manera adecuada todos los trapos sucios y proteja el producto sin utilizar para que no se congele.

PRECAUTIONS. May cause eye, nose, throat and skin irritation. Avoid contact with skin and eyes and avoid breathing vapors or spray mist. Use only with adequate ventilation. Wash thoroughly after handling. Close container after each use. **FIRST AID:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, get medical attention immediately.

⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

CAUTION: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN – DO NOT TAKE INTERNALLY.

PRECAUCIONES. Puede provocar irritación de los ojos, la nariz, la garganta y la piel. Evite el contacto con la piel y los ojos y evite aspirar vapores y rocío. **Utilice solamente con la ventilación adecuada.** Lávese bien después de manipular el producto. Cierre el envase después de cada uso. **PRIMEROS AUXILIOS:** Si tiene dificultad al respirar, alejese y obtenga aire fresco. Si continúan las dificultades obtenga ayuda médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague rápidamente con suficiente agua por lo menos 15 minutos y obtenga atención médica; para la piel, lave completamente con agua y jabón. En caso de ingerirlo, no se provoque vómito y solicite atención médica.

⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos—www.P65Warnings.ca.gov

PRECAUCIÓN: NO SE DEJE AL ALCANCE DE MENORES DE EDAD. EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS. NO SE INGERIA. HECHO EN E.U.A.

CATEGORY: FLOOR COATING
VOC: Max VOC 50 g/L
COV: Máximo COV 50 gramos/Litro

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 1-888-NUFLOOR (1-888-683-5667) for a product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con el Soporte Técnico de Rust-Oleum al 1-888-NUFLOOR (1-888-683-5667) para obtener un reemplazo del producto o un reembolso del total del precio de compra. Consulte el número del producto y el código de lote.

RUST-OLEUM CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-481-4785 | rustoleum.com
Made in USA | Hecho en E.U.A.
©2017 Rust-Oleum Corporation 321056 0617 0 20066 36066 5

320417

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM® PORCH & FLOOR COATING

SATIN FINISH

#1 TRUSTED
BRAND FOR
PROTECTION

Urethane Fortified Acrylic Formula

Paint & Primer In One

Superior Resistance to
Scuffing, Fading & Peeling

Interior/Exterior

PEWTER

ONE GALLON (128 FL OZ)/(3.78L)

See cautions on back panel.

WOOD

CONCRETE

RUST-OLEUM® PORCH & FLOOR COATING provides a protective, decorative finish on interior or exterior wood and concrete surfaces. The urethane-fortified acrylic formula is engineered for color retention and adhesion, and resists scuffing, staining, cracking, and peeling. The durable, UV, weather & mildew resistant finish is easy to maintain, provides excellent coverage over new or previously coated surfaces, and can be easily cleaned up with soap and water. For use on porches, patios, basements, walkways, stairs, and railings. Not for use on garage floors or driveways.

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING PROJECT

WHERE TO USE: For use on interior and exterior wood and concrete surfaces. Apply when air (ambient) temperature is 50-90°F (10-32°C) and relative humidity is below 85%. Do not paint outdoors if rain is expected within 24 hours. Not recommended for use on asphalt.

• Use on all species of pressure-treated lumber, Pine, Fir, Hemfir, Cypress, Cedar, Redwood, Poplar, Hickory and other North American hardwoods. Ideal for weathered wood where hiding signs of aging is desired. New wood should age for a minimum of 6 months before applying Rust-Oleum Porch & Floor.

• Allow newly poured concrete to cure for a minimum of 28 days prior to coating.

SURFACE PREPARATION: Whether over bare or previously coated wood or concrete, proper surface preparation is critical to performance:

1. Before coating, use a wire brush or sander to remove any loose or unsound surface areas. For maximum adhesion, strip or scrape/sand any unsound paint.
2. Thoroughly clean to remove ground-in dirt, mildew, mold and algae stains, and any other surface contaminants with an appropriate heavy-duty cleaner/degreaser (sold separately).
3. Rinse thoroughly with fresh water and allow to dry before coating.

Uncoated, new wood: After cleaning, conduct a Splash Test to ensure the surface is ready to be coated. Sprinkle several handfuls of water on multiple areas of the surface. If the water absorbs rapidly, the surface is ready to be coated. If the water beads, puddles or is not absorbed, an internal or external barrier exists and must be eliminated (strip/sand) before painting can begin.

Bare concrete: After cleaning/degreasing, for proper penetration and maximum adhesion, use Rust-Oleum® Clean & Etch or Concrete Etch (sold separately). Follow label instructions carefully and allow the floor to dry completely. Wipe your fingers over the clean, dry surface. If you see any dust or powder on your fingers, repeat rinsing and scrubbing until the floor is clean.

Previously coated concrete: Use a wire brush to remove any loose or peeling paint or stain. To ensure proper adhesion, scuff sand the entire surface. Wash the entire floor with Rust-Oleum® Cleaner & Degreaser and scrub the surface using a stiff bristle brush or broom. Spot etch all exposed concrete surfaces using Rust-Oleum® Clean & Etch or Concrete Etch. Rinse thoroughly and allow to dry completely.

WARNING! If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN YOUNG CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

APPLICATION: Rust-Oleum® Porch and Floor Coating is ready to use. Do not thin. Use only when air (ambient) temperature is 50-90°F (10-32°C) and relative humidity is below 85%. Do not paint outdoors if rain is expected within 24 hours. This product is self priming. For the most durable finish apply two coats at the recommended coverage rate (see below). First coat will dry to touch in 1-2 hours. Allow 4-6 hours dry time before applying second coat.

• If using more than one gallon, intermix all cans of the same product to ensure color uniformity. Stir thoroughly before applying.

• Apply with a high quality bristle brush, 3/8" nap roller, or an airless sprayer (do not use a pump sprayer). Brushing is the preferred method, especially for rough sawn wood.

• When rolling or spraying, make sure to back-brush along the grain; this will eliminate any drips, runs, uneven coverage or surface puddles. To minimize lap marks maintain a wet edge.

Note: Painted floors may be slippery when wet. If desired, an anti-skid additive (sold separately) may be added to the mixed coating.

COVERAGE: Each gallon covers approximately 300 to 400 square feet of previously painted or smooth, bare surfaces, per coat. Coverage on rough or porous surfaces is approximately 200 to 300 square feet per gallon, per coat. For best appearance, apply two coats.

DRY TIME: Because temperatures and humidity fluctuate, allow a minimum 24 hours to dry before light foot traffic and 72 hours before returning furniture to deck/porch floor. Avoid dragging furniture across surface. On newly coated surfaces, allow 7 days cure before washing.

CLEAN UP: Wash tools and equipment with warm water and a mild detergent immediately after use. To remove dried product use lacquer thinner. Clean up over-spray, drips or splatters with water IMMEDIATELY, as dried paint is very difficult to remove. Properly dispose of all soiled rags and protect unused product from freezing.

RUST-OLEUM® PORCH & FLOOR COATING proporciona un acabado decorativo y de protección para superficies interiores y exteriores de madera y concreto. La fórmula de acrílico fortificado con uretano está diseñada para la retención y adhesión del color y es a prueba de marcas, manchas, grietas y descamaciones. El acabado que es duradero y resistente a los rayos UV, al clima y al moho, es fácil de mantener, proporciona una excelente cobertura sobre superficies nuevas o previamente revestidas y se puede limpiar fácilmente con agua y jabón. Para uso en porches, patios, sótanos, pasillos, escaleras y barandillas. No es apto para uso en pisos de garaje o entradas.

LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL PROYECTO

DONDE UTILIZARLO: Para uso en superficies interiores y exteriores de madera y concreto. Aplique cuando la temperatura del aire (ambiente) sea de 50-90°F (10-32°C) y la humedad relativa esté por debajo de 85%. No lo aplique en el exterior si se pronostican lluvias en las siguientes 24 horas. No se recomienda para uso en superficies de asfalto.

• Úselo sobre toda especie de madera tratada a presión: pino, abeto, abeto grande, ciprés, cedro, secoya, álamo, nogal y otras maderas duras de Norteamérica. Ideal para madera envejecida donde se desea ocultar los signos del envejecimiento. La madera nueva debe envejecer por un mínimo de 6 meses antes de aplicar revestimiento Porch & Floor Rust-Oleum.

• Deje que el concreto recién vertido se cure durante al menos 28 días antes de aplicar el revestimiento.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Ya sea que se aplique sobre concreto o madera sin revestir o previamente revestida, es esencial preparar correctamente la superficie:

1. Antes de aplicar el revestimiento, utilice un cepillo de alambre o una lija para quitar las áreas de la superficie que estén sueltas o poco firmes. Para una adhesión máxima, frote o raspe/lijé cualquier pintura que no esté sólida.
2. Limpie a fondo para eliminar la suciedad, el moho y las manchas de algas, y cualquier otro contaminante de la superficie con un limpiador/desengrasante apropiado para uso pesado (se vende por separado).
3. Enjuague bien con agua limpia y deje secar antes de aplicar el revestimiento.

Madera nueva sin revestimiento: Después de limpiar, realice una Prueba de Salpicaduras para asegurarse de que la superficie esté lista para ser recubierta. Rocíe un poco de agua en distintas zonas de la superficie. Si el agua se absorbe rápidamente, la superficie está lista para ser recubierta. Si el agua forma gotas, charcos o no se absorbe, existe una barrera interna o externa, y se debe eliminar (raspar/lijar) antes de que se pueda comenzar a pintar.

Concreto sin revestir: Después de limpiar/desengrasar, para lograr una adecuada penetración y una máxima adhesión, utilice Clean & Etch o Concrete Etch Rust-Oleum® (se venden por separado). Siga cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta y deje secar el piso por completo. Pase los dedos sobre la superficie limpia y seca. Si nota suciedad o polvo en los dedos, repita el enjuague y el lavado hasta que el piso quede limpio.

Concreto ya revestido: Utilice un cepillo de alambre para quitar todas las manchas y la pintura desprendida o suelta. Para asegurar una adecuada adhesión, lije toda la superficie. Limpie todo el piso con Cleaner & Degreaser Rust-Oleum® y fregue la superficie utilizando un cepillo de cerdas duras o una escoba. Ponga a punto todas las superficies de concreto expuestas utilizando Clean & Etch o Concrete Etch Rust-Oleum. Enjuague bien el piso y deje secar por completo.

¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o quita pintura vieja, puede desprender polvo con plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO CON PLOMO PUEDE PRODUCIR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑOS CEREBRALES, EN ESPECIAL EN NIÑOS PEQUEÑOS. LAS EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN AL PRODUCTO. Use un respirador aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés) para controlar la exposición al plomo. Limpie la superficie cuidadosamente con una aspiradora con filtro de partículas de aire de alta eficiencia (HEPA, por sus siglas en inglés) y un trapero húmedo. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse y proteger a su familia: llame a la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead.

APLICACIÓN: Porch and Floor Coating Rust-Oleum® está listo para usar. No lo diluya. Use solo cuando la temperatura del aire (ambiente) sea de 50 a 90°F (10-32°C) y la humedad relativa esté por debajo de 85%. No lo aplique en el exterior si se pronostican lluvias en las siguientes 24 horas. Este producto es de autocebado. Para un acabado más duradero aplique dos capas según la velocidad de cobertura recomendada (ver abajo). La primera capa se seca al tacto en 1 o 2 horas. Deje que pasen de 4 a 6 horas de secado antes de aplicar la segunda capa.

• Si usa más de un galón, mezcle todas las latas del mismo producto para asegurarse de que el color sea homogéneo. Mezcle cuidadosamente antes de aplicar.

• Aplique con un cepillo de cerdas de alta calidad, un rodillo de 3/8" o un rociador sin aire (no use un rociador de presión). El método preferido es el cepillado, especialmente para la madera aserrada.

• Al rociar o pasar el rodillo, asegúrese de pasar una brocha en el sentido de la veta (longitudinalmente), esto eliminará cualquier gota, pintura corrida, cobertura desigual o charco superficial. Para minimizar las marcas de solapado debe mantener un borde húmedo.

Note: Los pisos pintados pueden ser resbaladizos cuando están mojados. Si lo desea, se puede agregar un aditivo antideslizante (se vende por separado) a la mezcla de revestimiento.

RENDIMIENTO: Cada galón cubre aproximadamente 300 a 400 pies cuadrados de superficies previamente pintadas o lisas, por capa. La cobertura en superficies ásperas o porosas es de unos 200 a 300 pies cuadrados por galón, por capa. Para obtener un mejor aspecto, aplique dos capas.

TIEMPO DE SECADO: Como la temperatura y la humedad fluctúan, deje transcurrir un mínimo 24 horas para que seque antes de exponer al tránsito liviano de personas, y 72 horas antes de volver a poner muebles sobre la superficie de decks o porches. Evite arrastrar los muebles sobre la superficie. En superficies recién revestidas, deje curar el recubrimiento 7 días antes de lavarlas.

LIMPIEZA: Limpie las herramientas y los equipos con agua tibia y detergente suave inmediatamente después de usarlos. Para quitar el producto seco, use diluyente de barniz. Limpie el exceso del rodillo, las gotas y las salpicaduras INMEDIATAMENTE con agua, ya que la pintura seca es muy difícil de quitar. Deseche de manera adecuada todos los trapos sucios y proteja el producto sin utilizar para que no se congele.

PRECAUTIONS. May cause eye, nose, throat and skin irritation. Avoid contact with skin and eyes and avoid breathing vapors or spray mist. **Use only with adequate ventilation.** Wash thoroughly after handling. Close container after each use. **FIRST AID:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, get medical attention immediately.

⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

CAUTION: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN – DO NOT TAKE INTERNALLY.

PRECAUCIONES. Puede provocar irritación de los ojos, la nariz, la garganta y la piel. Evite el contacto con la piel y los ojos y evite aspirar vapores y rocío. **Utilice solamente con la ventilación adecuada.** Lávese bien después de manipular el producto. Cierre el envase después de cada uso. **PRIMEROS AUXILIOS:** Si tiene dificultad al respirar, alejese y obtenga aire fresco. Si continúan las dificultades obtenga ayuda médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague rápidamente con suficiente agua por lo menos 15 minutos y obtenga atención médica; para la piel, lave completamente con agua y jabón. En caso de ingerirlo, no se provoque vómito y solicite atención médica.

⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos—www.P65Warnings.ca.gov

PRECAUCIÓN: NO SE DEJE AL ALCANCE DE MENORES DE EDAD. EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS. NO SE INGERIA. HECHO EN E.U.A.

CATEGORY: FLOOR COATING

VOC: Max VOC 50 g/L

COV: Máximo COV 50 gramos/Litro

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 1-888-NUFLOOR (1-888-683-5667) for a product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con el Soporte Técnico de Rust-Oleum al 1-888-NUFLOOR (1-888-683-5667) para obtener un reemplazo del producto o un reembolso del total del precio de compra. Consulte el número del producto y el código de lote.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 | rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2017 Rust-Oleum Corporation 321057 0617 0

320418

