

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

UNIVERSAL®
ADVANCED FORMULA

GLOSS PAINT & PRIMER IN ONE

ANY SURFACE • ANY ANGLE
FAST DRYING • RUST PREVENTIVE

WOOD
METAL
PLASTIC
MASONRY

INDOOR / OUTDOOR DURABILITY • SOFT CONTEMPORARY FINISH

CANARY YELLOW

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL. VAPOR MAY CAUSE FLASH FIRE. EYE IRRITANT. CONTENTS UNDER PRESSURE. See other cautions on back panel.

NET WT. 12 OZ. 340g

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFAMABLES. VAPORES NOCIVOS. PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. IRRITANTE PARA LOS OJOS. NO SOMETER A PRESIÓN.

Observar otras precauciones al dorso.

UNIVERSAL IS A PREMIUM ALL-SURFACE PAINT that provides the ultimate long-lasting protection and durability. This breakthrough, rust preventive formula adheres to plastic, wood, metal, concrete, wicker, aluminum, and masonry surfaces. A comfort grip trigger eliminates finger fatigue caused by continuous spraying. Any angle spray allows you to spray even upside down. Fast Drying. TIP: Some plastics made of polyethylene such as storage containers are manufactured in a way that may hinder maximum paint adhesion. Test paint in a hidden area first.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F and 90°F (10°-32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with a wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Painting: Paint vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle DO NOT SHAKE CAN. Contact Rust-Oleum. Prior to use, slide off the self seal clip from the trigger. Shake often during use. Hold up 8-12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart. For best results, apply multiple light coats versus one heavy coat.

Dry & Recoat Times: based on 70°F-50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to touch in 30 minutes; to handle in 1 hour and fully dry in 24 hours. Apply a second coat within 1 hour or after 48 hours.

Clean-up: When finished spraying, wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Dispose of empty can in recycle pickup. Do not burn or place in home trash compactors.

CONTAINS: ACETONE, AROMATIC HYDROCARBONS, GLYCOL ETHER, LIQUEFIED PETROLEUM GAS.

Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache, or nausea. Causes eye, skin, nose, and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (49°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapor may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breathe vapors or spray mist. Ensure fresh air during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) or leave the area to obtain fresh air. Avoid contact with eyes and skin. **Firerisk:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention, for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.PS3Warnings.ca.gov. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Product Support Department at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

UNIVERSAL IS UNA PINTURA PARA TODAS LAS SUPERFICIES que entrega una duradera protección y durabilidad. Esta innovadora fórmula previene la oxidación y permite que sea adherida a todas las superficies de plástico, madera, metal, concreto, mimbre, aluminio y albañilería en general. También, un cómodo gatillo en el atomizador elimina la fatiga causada por un rociado continuo y por largo tiempo. Su capacidad para rociar en cualquier ángulo permite que usted rocíe aún de arriba para abajo, rápido y fácil. **AVISO:** Algunos plásticos de polietileno no tienen la misma resistencia al calor que el metal. Pruebe la pintura en un área oculta.

Condiciones para Pintar: Use en el aire libre o en un área bien ventilada como con un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10°C y 30°C (50°-90°F) y la humedad relativa se encuentra bajo un 65% para asegurar un secado apropiado. No aplique en las superficies que exceden una temperatura de 90°C (200°F). En frío rociado sobre metal galvanizado. Evite el rociado durante condiciones ventosas y con polvo. Proteja las superficies que se encuentran alrededor contra la red de polvo. **Preparación:** Quite toda la pintura suelta y la oxidación con el cepillo de cerdas de alambre o con papel lijado. Limpie las superficies lustrosas. Limpie con agua y jabón, enjuague y seque. **ADVERTENCIA:** Si usted raspa, lo remueve o le quita la pintura vieja, usted puede soltar polvo de Plomo. **PLOMO EN EL TONO:** Póngase en contacto con la Línea Americana Nacional para la Información sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD (5323) o visite el sitio web www.epa.gov/lead. **Pintar:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de que la botella mezcladora empiece a girar. La botella mezcladora no tiraña (hace ruido) NO GO, PEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Antes de emprender a aplicar, pase para desinfectar el área. Mantenga la lata a la misma distancia. Mantenga la lata en movimiento constante durante el rociado. Aplique 2 ó más capas de spray unos poco minutos aparte. Para obtener el mejor resultado, aplique capas delgadas en vez de aplicar una sola capa gruesa.

Tiempo de Secado y Aplicación de Segundo Capa: Basados en una temperatura de 21°C (70°F) y una humedad relativa del 50%. Permita más tiempo en temperaturas más bajas. Seca en todo en 30 minutos, se puede aplicar en 1 hora y se encuentra completamente seca en 24 horas. Aplique una segunda capa dentro de 1 hora o después de 48 horas. **Limpieza:** Después de haber aplicado de rociado, limpia tirando la boquilla antes de almacenar. Limpie la pintura totalizada húmeda con Xilo o espiritu de minería. Descale la lata vacía en un lugar de reciclaje para reciclado. No quemar o ponga en un compactor doméstico.

CONTIENE: ACETONA, HIDROCARBUROS AROMÁTICOS, ÉTER DE GLICOL, GAS LICUADO DE PETRÓLEO.

Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso y causar mareo, dolor de cabeza o náusea. Causan irritación en los ojos, nariz y garganta. No perforar, golpear o incinerar (quemar) el contenido. Una exposición al calor o una prolongada exposición al Sol puede causar una explosión. No exponga al calor ni tampoco almacene en temperaturas sobre 48°C (120°F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. El uso intencional o accidental de los solventes para el consumo o el consumo de alcohol puede ser peligroso o fatal.

Los vapores pueden encenderse explosivamente. Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas del fuego. No fume. Durante la aplicación del producto, apague las llamas y llamas piloto, las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desparecido.

Prevenga la acumulación de vapores abriendo tanto las ventanas y puertas para tener una ventilación cruzada.

Use solamente cuando existe una ventilación adecuada. No respire el vapor ni meta el rociado.

Aségure el centro de aire fresco durante la aplicación y el tiempo de secado. Si experimenta lagunas, dolor de cabeza o mareo, coloque adecuadamente un respirador apropiado (probado por el NIOSH) o abandone el área y respire aire fresco. Evite contacto con los ojos, la piel y la ropa.

Primeros Auxilios: Si experimenta dificultad al respirar, continúa la respiración artificial, obtenga atención médica inmediatamente.

En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con bastante agua por al menos durante 15 minutos y obtenga atención médica. No respire el vapor ni meta el rociado.

ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos - www.PS3Warnings.ca.gov. MANTENGA FUERA DEL alcance de los niños. En caso de emergencia, llame a su médico. El centro local para el control de los venenos, o sala de emergencias. Para obtener información sobre la seguridad del producto, llame al: (800) 481-4785. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 349365 1218

U.S. PATENT NO. 7,204,393

245213 GLOSS CANARY YELLOW



0 20066 17252 7