

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

PAINTER'S® Touch

ULTRA COVER

Premium Metallic Paint



METALLIC silver

FAST DRYING

INDOOR DURABILITY

IDEAL FOR WOOD, METAL & MORE

32 FL. OZ. (1 QT.) / 946 mL

¡ADVERTENCIA!
LÍQUIDO Y VAPORES COMBUSTIBLES.
Vea las otras precauciones en el panel de atrás.

SATIN METALLIC FINISH • USE ON WOOD, METAL & MORE • INDOOR USE ONLY

Painter's Touch® provides long-lasting protection and durability. This high quality metallic goes on smoothly and provides a rich finish. It is ideal for a variety of indoor projects.

Painting Conditions: Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of Painter's Touch® primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal. You can apply a top coat 2 hours after applying the primer.

Painting: Stir thoroughly. Avoid painting in direct sunlight or on hot surfaces. Use good a good quality brush. Avoid excessive brushing as this will reduce film thickness and protection. Use light, even strokes to ensure an even flow and smoothest finish. Covers in one coat. Do not recoat.

Dry Times: Based on 77°F (25°C) - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 30 minutes, to handle in 1 hour and fully dry in 2-4 hours.

Clean-Up: Clean brush, roller and other tools with mineral spirits.

Coverage: 120 square feet.

WARNING: Contains Petroleum Distillates. VAPOR HARMFUL. MAY AFFECT THE BRAIN OR NERVOUS SYSTEM CAUSING DIZZINESS, HEADACHE OR NAUSEA. CAUSES EYE, SKIN, NOSE AND THROAT IRRITATION. NOTICE: Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Do not breathe vapors, spray mist, sanding dust or overspray. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH/MSHA approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling. Keep away from heat and flame. **Use only with adequate ventilation.** Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Close container after each use. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. If spilled, contain spilled material and remove with inert absorbent. Dispose of contaminated absorbent, container and unused contents in accordance with local, state and federal regulations. **WARNING:** This product contains chemicals known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL. Unleaded—Safe for use on children's toys, furniture, etc. Max VOC: 428 g/l (3.57 lbs./gal.)**

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Product Support Department at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho(a) con este producto, póngase en contacto con nuestro Departamento de Soporte al 1-800-481-4785 para el Producto para obtener el reembolso completo del precio de compra. Refiérase al número del producto y al código de lote en el fondo de la lata.

RUST-OLEUM
CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

1-800-481-4785
rustoleum.com

©2015 Rust-Oleum Corporation Made in USA Hecho en E.U.A. 29770 0715

ACABADO METÁLICO SATINADO • USE EN MADERA, METAL Y MÁS • SOLAMENTE PARA USO EN EL INTERIOR

Painter's Touch® provee una duradera protección y durabilidad. Este producto metálico de alta calidad provee un acabado liso y extra fino. Es ideal para una variedad de proyectos en el interior.

Condiciones para Pintado: Use cuando la temperatura se encuentra entre 10-32°C (50-90°F) y la humedad es debajo de un 85% para asegurar un secado apropiado. **Preparación:** R Quite la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de alambre o papel lija. Lije levemente las superficies lustrosas. Limpie lavando con jabón y agua, enjuague y deje secar. **¡ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o quita la pintura vieja desde cualquier superficie, puede soltar polvo de pintura con plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. UNA EXPOSICIÓN CON EL POLVO CON PLOMO PUEDE CAUSAR UNA ENFERMEDAD SERIA, COMO DAÑO AL CEREBRO, ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS. LAS MUJERES ENCINTA TAMBIÉN DEBEN EVITAR UNA EXPOSICIÓN. Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición con el plomo. Por favor limpie cuidadosamente con un trapeador mojado o con una aspiradora tipo HEPA. Antes de empezar, averigüe cómo protegerse a sí mismo y a su familia poniéndose en contacto con la U.S. EPA/Información sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite al sitio www.epa.gov/lead.

Capa Preparadora: El uso de una capa preparadora de Painter's Touch® provee una adhesión y encubrimiento superiores y esto es especialmente recomendado sobre maderas y metales descubiertos. Se puede aplicar una última capa en 2 horas después de la aplicación de la preparadora. **Pintado:** Mezcle completamente. Evite la aplicación de la pintura bajo la luz directa del Sol o sobre superficies calientes. Use una brocha de cerdas sintéticas de buena calidad. Evite uso excesivo de la brocha porque esto reducirá el espesor de la película y la protección. Use pasadas leves y uniformes con la brocha para asegurar un flujo uniforme y un acabado de lo más suave. Cubre con sólo una capa. No aplique otra capa. **Tiempos de Secado:** Basados en temperatura de 25°C (77°F) y 50% de humedad relativa. Permita más tiempo en temperaturas más bajas. Se ca al tacto en 30 minutos, se puede agarrar en 1 hora y completamente seca en 2-4 horas. **Limpieza:** Limpie la brocha, rodillo y otras herramientas usadas para la aplicación con espíritus de mineral. **Cobertura:** 11 metros2 (120 pies2).

ADVERTENCIA. Contiene Destilados de Petróleo. VAPORES DAÑINOS. PUEDEN AFECTAR AL CEREBRO O SISTEMA NERVIOSO CAUSANDO MAREOS, DOLOR DE CABEZA O NAUSEA. CAUSA IRRITACIÓN EN LOS OJOS, LA PIEL, NARIZ Y LA GARGANTA. AVISO: Los reportes han asociado una sobreexposición ocupacional repetida y prolongada a los disolventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. No respire los vapores, neblina del rociado, polvo del lijado o un rociado excesivo. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si usted sufre de lagrimeo en los ojos, dolores de cabeza o mareos o si el monitoreo del aire demuestra que los niveles del vapor/neblina del rociado se encuentran sobre los límites aplicables, use un respirador apropiado, bien ajustado (aprobado por NIOSH/MSHA) durante y después de la aplicación. Siga las instrucciones del fabricante para el uso del respirador. Evite contacto con los ojos, la piel y la ropa de vestir. Lávese completamente después de haber agarrado el producto. Mantenga lejos del calor y las llamas del fuego. **Use solamente con una ventilación adecuada.** Prevenga la acumulación de los vapores al abrir todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. Cierre el contenedor después de cada uso. **Primeros Auxilios:** Si es que sufre de dificultad para respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa, obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con bastante agua por lo menos 15 minutos y luego obtenga atención médica. En caso de contacto con la piel, lávela completamente con jabón y agua. Si es que ha sido tragado, no induzca el vómito. Obtenga atención médica inmediatamente. En caso de derrame, contenga el material derramado y remueva con un absorbente inerte. Deseche el absorbente contaminado, el contenedor, y el contenido que no se ha usado de acuerdo a las regulaciones, locales, estatales y federales. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene químicos que son conocidos en el Estado de California porque causan cáncer y defectos de nacimiento u otros daños al sistema reproductivo. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. EL MAL USO INTENCIONAL AL CONCENTRAR E INHALAR EL CONTENIDO DELIBERADAMENTE PUEDE SER PELIGROSO O FATAL. No contiene plomo - Puede utilizarse para los juguetes de los niños, muebles, etc. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD. PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.**

VOC: 428 g/l (3.57 libras/galón).

254100 METALLIC SILVER



WARNING!
COMBUSTIBLE LIQUID AND VAPOR.
See other cautions on back panel.