

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

PAINTER'S Touch®

2X

ULTRACOVER® PAINT+PRIMER+



WHITE

SEMI-GLOSS

WOOD, METAL, PLASTIC & MORE

FAST DRYING • INDOOR & OUTDOOR

*Compared to other Rust-Oleum general purpose paints

NET WT. 12 OZ. (340g)

LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES NOCIVOS.
PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN.

Ver otras precauciones en el panel de atrás.



PAINTER'S TOUCH® 2X ULTRA COVER® contains technology that provides twice the coverage on wood, metal, most plastic, wicker and more when compared to similar matching colors of Rust-Oleum general purpose paints. This fast-drying formula covers surfaces in fewer spray passes, completing projects efficiently and easily. The any angle spray feature allows you to spray in any direction, even upside down.

TIP: Some plastics made of polyethylene such as plastic storage containers are manufactured in a way that may hinder maximum paint adhesion.

*Specially formulated to provide the benefits of a paint and a primer. See instructions where multiple coats may be necessary. READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist. **Preparation:** Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and dry. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead. **Priming:** Use of Painter's Touch 2X Ultra Cover® primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal. **Painting:** Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle, DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Hold can upright 10-16" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart. **Dry & Recoat Times:** based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 20 minutes; to handle in 1 hour and fully dry in 24 hours. Apply a second coat of Clear coat within 1 hour or 48 hours. Apply clear in 2-3 light coats a few minutes apart. NOTE: On plastic maximum paint adhesion and durability is achieved in 5-7 days. **Clean-up:** Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor. **Clogging:** If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

CONTAINS: LIQUID PETROLEUM GAS, ACETONE, PETROLEUM DISTILLATES, AROMATIC HYDROCARBONS AND N-BUTYL ACETATE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergencies, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

RUST-OLEUM CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2023 Rust-Oleum Corporation 388471 0723

PRIMERO ANTES DE EMPEZAR EL PROYECTO LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

Condiciones para el Pintado: Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10° y 32° C (50° y 90° F) y la humedad está por debajo del 65% para asegurar un secado apropiado. No aplique sobre superficies que cuando son calentadas exceden 93° C (200° F) y de metal galvanizado. Evite el rocío cuando existen condiciones con mucho viento y polvo. Cubra toda el área circundante para proteger contra la niebla del rocío. **Preparación:** Remueva toda la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de cerdas de alambre o papel lija. Lije levemente todas las superficies lastrosas. Limpie lavando con jabón y agua, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si raspa, lija o remueve la pintura vieja, usted puede soltar polvo de plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Póngase en contacto con la Línea Abierta Nacional para la Información Sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite al sitio www.epa.gov/lead.

Primera Capa Preparadora: El uso de la primera capa preparadora Painter's Touch 2X Ultra Cover® para proveer una adhesión superior y encubrimiento es recomendado cuando se trata de superficies descascaradas de madera y metal. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado el ruido de la esfera mezcladora. Si la esfera mezcladora no hace ruido, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agite a menudo durante el uso. Agente la lata derecha como a 10-16 pulgadas desde la superficie y mueva usando un movimiento hacia la derecha, asegurando que cada pasada cubra la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie y siempre en movimiento durante el rocío. Aplique 2 o más capas delgadas unos minutos aparte. **Tiempo de Secado y Aplicación de Otra Capa** son basados en una temperatura de 21° C (70° F) y 50% de humedad relativa. Permita más tiempo en temperaturas más bajas. Seca al tacto en 20 minutos, se puede agarrar en 1 hora y se encuentra completamente seca en 24 horas. Aplique una segunda capa a temperatura ambiente dentro de 1 hora o después de 48 horas. Aplique la capa transparente usando 2-3 capas delgadas unos pocos minutos aparte. **NOTA:** Sobre plástico la máxima adhesión y durabilidad de la pintura son logrados en 5-7 días. **Limpieza:** Antes de almacenar limpie para despejar la válvula de la roscadora. Limpie la pintura húmeda con Xylol o espíritus de mineral. Deseeche la lata vacía en un basurero. No queme ni ponga la lata en un compactor doméstico para la basura. **Almacenamiento:** Si la válvula se atasca, haga girar y suque el botón roscador para poder enjagar en un solvente como espíritus de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro del tallo de la válvula.

CONTIENE GASES DE PETRÓLEO LÍQUIDOS, ACETONA, DESTILADOS DE PETRÓLEO, HIDROCARBURIOS AROMÁTICOS Y ACETATO DE N-BUTILO. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, o náusea. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. No perforo golpee o incinere (queman) el contenedor. Una exposición al calor o una prolongada exposición al Sol puede causar ruptura explosiva. No exponga al calor o almacene en temperaturas sobre 48°C (120°F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetitiva y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional al deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser dañino o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Apague las llamas y las pilas, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente con una ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores o la niebla del rocío. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo de los ojos, dolores de cabeza, o mareos, use protección para la respiración (aprobada por NIOSH) o salga del área. Evite contacto con los ojos, piel, y la nariz. **Primeros Auxilios:** Si es que sufre una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continúa sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con el Soporte Técnico de Rust-Oleum al 800-481-4785 para obtener un reembolso del total del precio de compra. Consulte el número de producto y el código de lote.

334098 SEMI-GLOSS WHITE



0 20066 38689 4

DANGER!

EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL.
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.

See other cautions on back panel.