

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

# RUST-OLEUM®

# UNIVERSAL® ADVANCED FORMULA

## HAMMERED PAINT & PRIMER IN ONE

ANY SURFACE • ANY ANGLE  
FAST DRYING • RUST PREVENTIVE

WOOD  
METAL  
PLASTIC  
MASONRY

INDOOR/OUTDOOR DURABILITY • HIDES SURFACE IMPERFECTIONS • CAN BE APPLIED DIRECTLY OVER RUST

### DARK BRONZE

**DANGER!** EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.  
VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS  
UNDER PRESSURE.  
See other cautions on back panel.

NET WT. 12 OZ. 340g

**PELIGRO!** LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE  
INFLAMABLES. VAPORES NOCIVOS. PUEDEN CAUSAR UN  
INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN.  
Observar otras precauciones al dorso.

**UNIVERSAL IS A PREMIUM ALL-SURFACE PAINT** that provides the ultimate long-lasting protection and durability. This breakthrough, rust preventive formula adheres to plastic, wood, metal, concrete, wicker, aluminum, and masonry surfaces. A comfort grip trigger eliminates finger fatigue caused by continuous spraying. Any angle spray allows you to spray even upside down. **Fast drying:** IP: Some plastics made of polyethylene such as plastic storage containers are manufactured in a way that may hinder maximum paint adhesion. **Test paint** in a hidden area first.

**Painting Conditions:** Use outdoors in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F and 90°F (10°C-32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (83°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

**Preparation:** Remove loose paint and rust with a wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC.** Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Painting:** Shake vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Prior to use, slide off the red safety clip from the trigger. Spray often during use. Hold can upright 6-12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep in the motion while spraying. Apply 2 or more medium coats applied at moderate speed.

**Dry & Recoat Times:** Based on 70%–50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to touch in 30 minutes, to handle in 1 hour and fully dry in 24 hours. Apply a second coat within 1 hour or after 48 hours.

**Clean-up:** When finished spraying, wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Dispose of empty can in recycle pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

**CONTAINS: ACETONE, LIQUIFIED PETROLEUM GAS, PETROLEUM DISTILLATES, AROMATIC HYDROCARBONS AND N-BUTYL ACETATE.** Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache, or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, shake or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged overexposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (49°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **⚠ WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - [www.PCSWarnings.ca.gov](http://www.PCSWarnings.ca.gov). **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

**UNIVERSAL IS UNA PINTURA PARA TODAS LAS SUPERFICIES** que brinda la máxima protección y durabilidad de larga duración. Esta innovadora fórmula anticorrosiva se adhiere a las superficies de plástico, madera, metal, hormigón, mimbre, aluminio y mampostería. Un golpe de agarre continuo elimina la fatiga del dedo causada por la pulverización continua. Cualquier tipo de agarre te permitirá rociar incluso si revés. Secado rápido. **AVISO:** Algunos plásticos de polietileno como los envases de plástico para almacenamiento se fabrican de una manera tal que pueden impedir la máxima adherencia de la pintura. Primero, prueba la pintura en un área oculta.

**Condiciones para Pintar:** Use en el aire libre o en un área bien ventilada como en un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10° C y 32° C (50°-90° F) y la humedad relativa se encuentra bajo un 65%, para asegurar un secado apropiado. No aplique en las superficies que exceden una temperatura de 95° C (203° F). ¡No toques sobre metal galvanizado! Evite el rocio durante condiciones ventosas y/o polvos. Proteja las superficies que se encuentren alrededor contra la lluvia de rocío. **Preparación:** Quite la pintura suelta y la oxidación con un cepillo de cerámica o con papel de lija. Limpie las superficies lustrosas. Limpie con jabón y agua, enjuague y seque. **AVERTENCIA!** Si estás raspando, lijando o removiendo la pintura vieja, use gel para solar polvo de plomo. El PLOMO ES TÓXICO. Por favor en contacto con la Línea Abierta Nacional para la información sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD (5323) o visite al sitio web [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de que la botella mezcladora empieza a girar. Si la botella mezcladora no trae la llave LATA,舌形のキーを外す。Póngase en contacto con Rust-Oleum. Antes de aplicar a rociar, deslice para sacar el clip de seguridad desde el gatillo. Agite el contenedor a un momento durante el uso. Agire la lata directamente como a 6-8 pulgadas desde la superficie y use uno usando el control de velocidad de la aguja hacia derribar y asegurando de que cada pasada sea trasgredir la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia. Mantenga la lata en movimiento constante durante el rociado. Aplique dos o más capas de grosor mediante aplicaciones a una velocidad moderada. **Tiempo de Secado & Aplicación de Segunda Capa:** Basado en una temperatura de 21° C (70° F) y una humedad relativa de 50%. Permita más tiempo en temperaturas más bajas. Seca en 30 minutos, para que la pintura se seque en 1 hora y se encuentra completamente seca en 24 horas. Aplique una segunda capa dentro de 1 hora o después de 48 horas. **Limpieza:** Después de haber acabado de rociar, limpie la boquilla antes de almacenar. Limpie la pintura sobrante humedada con Xylol o espiritus de menta. Deschape la lata vacía en un lugar de reciclaje para reciclamiento. No quemre o ponga en un compactador doméstico.

**CONTIENE: ACETONA, GAS LIQUIDADO DE PETRÓLEO, DESTILADOS DE PETRÓLEO, HIDROCARBUROS AROMÁTICOS Y ACETATO DE N-BUTILO.** Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causar mareo, dolor de cabeza o náuseas. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y garganta. No perforar, golpear o incinerar (quemar) el contenido del contenedor. La exposición a la luz solar a una prolongada exposición al Sol puede causar una explosión. No exponga al calor ni tampoco almacene en temperaturas sobre 46°C (112°F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. El mal uso intencional al concentrar e incrementar el contenido deliberadamente puede ser peligroso o fatal. Los vapores pueden encenderse explosivamente. Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas del fuego. No use. Durante la aplicación del producto, apague las llamas y llamas pilas, estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. Use solamente cuando existe una ventilación adecuada. No respire el polvo, los vapores o niebla del rociado. Asigure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el tiempo de secado. Si experimenta lagunas, dolor de cabeza o mareo, para su protección use un respirador aprobado por NIOSH o silga del área. Evite contacto con los ojos, la piel y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si experimenta dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa, obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por lo menos durante 15 minutos y obtenga atención médica. En caso de contacto con la piel, lávate completamente con jabón y agua.

**ADVERTENCIA:** Cancer y daños reproductivos - [www.PCSWarnings.ca.gov](http://www.PCSWarnings.ca.gov). **MANTÉNGA FUERA DEL alcance de LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, llame a su médico, el centro local para el control de los venenos, o sala de emergencias. Para obtener información sobre la seguridad del producto, llame al (800) 481-4785. **PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD;** PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.

258199 DARK BRONZE HAMMERED



0 20066 20357 3

 **RUST-OLEUM**  
CORPORATION  
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061  
800-481-4785 [rustoleum.com](http://rustoleum.com)  
Made in USA | Hecho en E.U.A.  
©2018 Rust-Oleum Corporation 335120 0118